



Blu Tack Original PINK

KLEJĄCA MASA WIELOKROTNEGO UŻYTKU

KARTA TECHNICZNA STA4A

KLUCZOWE KORZYŚCI

- prosty w użyciu
- bezpieczny
- nie pozostawia śladów
- wielokrotnego użycia
- alternatywa do pinesek i taśm klejących

OPIS PRODUKTU

Blu Tack Handy Pink jest plastyczną masą klejącą wielokrotnego użytku w formie prostokątnych pasm zabezpieczonych arkuszami papieru.

ZASTOSOWANIE

Blu Tack Handy Pink ma zastosowanie w domu, biurze i szkole. Do mocowania np.: plakatów, kartek, rysunków dziecięcych, map, dekoracji, notatek, ozdób do półek, zdjęć w albumach, szablonów do malowania, w dekoracjach, do mocowania kwiatów i świeczek w kompozycjach kwiatowych, do tworzenia trójwymiarowych „modeli” artystycznych. Również do czyszczenia tkanin z meszków, nitki i włosów.

DANE TECHNICZNE

Baza	polimer syntetyczny
Forma	prostokątne paski
Barwa	różowy
Gęstość	1,8 kg / l
Zawartość substancji stałych	100 %

RODZAJE POWIERZCHNI

Nieporowate powierzchnie takie jak: tapety powlekane winylem, szkło, powierzchnie malowane, metal itp.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.



SPOSÓB UŻYCIA

Oderwać wymaganą ilość Blu Tack Handy Pink, modelować do uzyskania plastyczności, zwinąć w kulkę. Umieścić pomiędzy mocowanymi powierzchniami i mocno przycisnąć.

OGRANICZENIA

Nie należy stosować Blu Tack Handy Pink na chłonnych, pokrytych sitodrukiem i ręcznie zdobionych tapetach lub na porowatych ceglach.

CZYSZCZENIE

Aby usunąć Blu Tack Handy Pink należy wytoczyć go ostrożnie spod powierzchni. Może być wielokrotnie używany. Pozostające kawałki mogą być usunięte przy pomocy pocierania i walcowania pozostałości Blu Tack Handy Pink na powierzchni.

Właściwości klejące Blu Tack Handy Pink wzrastają wraz z czasem, należy więc zachować szczególną ostrożność podczas usuwania go po okresie kilku miesięcy. Na niektórych powierzchniach może pozostawiać oleisty ślad, który można usunąć za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Jej działanie należy wcześniej przetestować w niewidocznym miejscu, czy nie wchodzi w reakcję z powierzchnią.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

Co najmniej 60 miesięcy w nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30605530	1 szt.

POMOC TECHNICZNA

+48 61 663 88 86



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.