



White Glue

KLEJ OGÓLNEGO STOSOWANIA

KARTA TECHNICZNA STA4I

KLUCZOWE KORZYŚCI

- bezzapachowy
- łatwy w użyciu
- bezpieczny w stosowaniu

OPIS PRODUKTU

White Glu jest dyspersyjnym klejem na bazie octanu winylu. Wygodny w użyciu dzięki plastikowej butelce z aplikatorem.

ZASTOSOWANIE

White Glu jest bezrozpuszczalnikowym klejem uniwersalnym przeznaczonym do prac artystycznych i rzemiosła (do klejenia papieru i kartonu). Idealny do mieszania z farbami proszkowymi w celu malowania palcami oraz do przygotowania papier-mâché.

DANE TECHNICZNE

Baza	octan winylu
Konsystencja	płyn
Barwa	biały, po wyschnięciu przezroczysty
Gęstość	1,06 +/- 0,02 kg/l

RODZAJE POWIERZCHNI

Do klejenia papieru i kartonu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i luźnych elementów.



SPOSÓB UŻYCIA

Przytrzymać kolorową część dyszy i odkręcić. Delikatnie ścisnąć butelkę i nałożyć klej na jedną lub obie powierzchnie. W przypadku nieporowatych powierzchni należy po nałożeniu odczekać do momentu, aż klej stanie się lepki. Po zakończeniu aplikacji oczyścić dyszę, a następnie zakręcić zamknąć zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara w celu zabezpieczenia przed wyschnięciem.

CZYSZCZENIE

Nadmiar kleju usuwać przy pomocy wody.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +5 °C a +25°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPAKOWANIA	
ART. NR	OPAKOWANIE
30803760	118 ml



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.